Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:19

Link do produktu: https://otulinyrur.pl/httpwwwotulinyrurplotuliny-styropianowe-do-rur-fi-50-mm-gr-3-cm-p-1html-p-1.html



Otuliny styropianowe do rur Fi 50 mm gr 3 cm

Cena brutto	**10,86 zł**
Cena netto	**8,83 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 - 7 dni**
Kod producenta	**otul/50/3/70**

Opis produktu

Otuliny styropianowe (Łupki styropianowe) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesyle cieczy dodatniej w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036, Hydro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

Zalety stosowania otulin

- [redacted]
- Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych (Hydro 036)

OPIS STYROPIANÓW :

EPS 70

Styropian EPS 70-040 jest styropianem elewacyjnym o gęstości 70 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,040 m/Wk.
Otuliny EPS 70 można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne, oraz można stosować w ziemi po uprzednim zabezpieczeniu łupków w folię.
Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 60 stopni.**
Opór Cieplny dla otuliny Fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,75 (Rd {m2 K/W }**

EPS 100

Styropian EPS 100-038 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 100 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,038 m/Wk.
Otuliny EPS 100 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.
Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 70 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,75 (Rd {m2 K/W }**

EPS 200

Styropian EPS 200-036 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny EPS 200 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,80 (Rd {m2 K/W }**

EPS 200 - HYDRO 036

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %
Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych
Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,80 (Rd {m2 K/W }**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 100-038 (* 1.23), EPS 200-036 (* 1.46), EPS 200 - HYDRO 036 (* 1.69)