



Otuliny styropianowe do rur Fi 50 mm gr. 11 cm

Cena brutto	46,65 zł
Cena netto	37,93 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 - 7 dni
Kod producenta	otul/50/11/70

Opis produktu

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036. Hvdro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

Zalety stosowania otulin

- mierzalność stosowania na terenie podmiotów oraz wnioskownia** (tytuł 0-9)

OPIS STYROPIANÓW :

EPS 70

Opór Ciepłny dla otuliny Fi 50 mm i grubości 11 cm - **2,75 ($R_d \{m^2 K/W\}$)**

EPS 100

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 70 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 11 cm - **2,90 (Rd {m2 K/W })**

EPS 200

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 11 cm - **3,00 (Rd {m2 K/W })**

EPS 200 - HYDRO 036

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %

Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych

Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 11 cm - **3,00 (Rd {m2 K/W })**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 70-040 , EPS 100-038 (* 1.15), EPS 200-036 (* 1.55), EPS 200 - HYDRO 036 (* 1.65)