



### **GRAFIT 032**

Styropian GRAFIT 032 jest styropianem elewacyjnym o i przenikalności ciepła Lambda 0,032 m/Wk.

Otuliny GRAFIT 032 można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne, oraz można stosować w ziemi po uprzednim zabezpieczeniu łupków w folię.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 60 stopni.**

Opór Ciepły dla otuliny o grubości 2 cm wynosi - **0,60 ( Rd {m2 K/W } )**

### **HYDRO 035**

**Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %**

**Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych**

Styropian HYDRO 035 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 150 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,035 m/Wk.

Otuliny HYDRO 035 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór ciepły dla otuliny o grubości 2 cm wynosi - **0,55 ( Rd {m2 K/W } )**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj styropianu:** EPS 100-038 , EPS 200-034 (+ 0,87 zł ), HYDRO 035 (+ 0,82 zł )