



Cena brutto	10,86 zł
Cena netto	8,83 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	5 - 7 dni
Kod producenta	otul/50/3/70

Otuliny styropianowe (Łupki styropianowe) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesył cieczy dodatkowo w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

możliwość stosowania na terenie podmokłym oraz wilgotnym (Hydro 030 /

OPIS STYROPIANÓW :

Opór Ciepły dla otuliny Fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,75 ($R_d \{m^2 K/W\}$)**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,75 { Rd {m2 K/W} }**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,80 ($R_d \{m^2 K/W\}$)**

EPS 200 - HYDRO 036

Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %

Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych

Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 3 cm - **0,80 (Rd {m2 K/W })**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj styropianu: EPS 100-038 (* 1.23), EPS 200-036 (* 1.46), EPS 200 - HYDRO 036 (* 1.69)