



|                |               |
|----------------|---------------|
| Cena brutto    | 28,86 zł      |
| Cena netto     | 23,46 zł      |
| Dostępność     | Na zamówienie |
| Czas wysyłki   | 5 - 7 dni     |
| Kod producenta | otul/50/8/70  |

Otuliny styropianowe ( Łupki styropianowe ) idealnie nadają się do izolacji rur kanalizacyjnych oraz rur centralnego ogrzewania o przesyle cieczyz dodatniej w zależności od rodzaju styropianu do +80 stopni oraz ujemnej.

Otuliny można wykonać z różnego rodzaju styropianu w zależności od zastosowania. Do wyboru posiadamy : EPS 70-040 , EPS 100-038 , EPS 200-036, Hydro 036.

Otuliny składają się z dwóch części posiadające zamek męski i żeński. Zamek poprawia właściwości izolacyjne i ułatwia montaż.

## Zalety stosowania otulin

- możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych (Hydro 650)

### OPIS STYROPIANÓW :

**EPS 70**

Styropian EPS 70-040 jest styropianem elewacyjnym o gęstości 70 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,040 m/Wk.  
Otuliny EPS 70 można stosować w pomieszczeniach nie narażonych na czynniki atmosferyczne, oraz można stosować w ziemi po uprzednim zabezpieczeniu łupków w folię.  
Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 60 stopni**.  
Opór Ciepłny dla otuliny Fi 50 mm i grubości 8 cm - **2,00 ( Rd {m2 K/W } )**

## EPS 100

Styropian EPS 100-038 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 100 Kpa i przenikalności ciepła  $\lambda$  0,038 m/Wk. Otuliny EPS 100 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia. Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 70 stopni**.

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 8 cm - **2,10 (  $R_d$  {m<sup>2</sup> K/W } )**

## EPS 200

Styropian EPS 200-036 jest styropianem posadzkowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/WK.

Otuliny EPS 200 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 8 cm - **2,20 ( Rd {m2 K/W } )**

---

#### EPS 200 - HYDRO 036

**Wodoodporny styropian o nasiąkliwości wody do 3 %**

**Możliwość stosowania na terenach podmokłych oraz wilgotnych**

Styropian HYDRO 036 jest styropianem fundamentowym o zwiększonej twardości i gęstości 200 Kpa i przenikalności ciepła Lambda 0,036 m/Wk.

Otuliny HYDRO 036 można stosować w pomieszczeniach oraz w bezpośrednio w ziemi bez żadnego zabezpieczenia.

Otuliny przystosowane do przesyłu cieczy do **+ 80 stopni.**

Opór cieplny dla otuliny fi 50 mm i grubości 8 cm - **2,20 ( Rd {m2 K/W } )**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj styropianu:** EPS 70-040 , EPS 100-038 (\* 1.15), EPS 200-036 (\* 1.55), EPS 200 - HYDRO 036 (\* 1.65)